

EDELSTAHL-HOLZ-HANDLAUF SM-610 -steckbar-
STAINLESS STEEL TIMBER HANDRAIL GRINDED-VARNISHED SM-610 -combinable-


Typ / Type	SM-610	SM-610	
Werkstoffe <i>Materials</i>	1.4301 geschliffen Holz geschliffen und lackiert	AISI 304 grinded timber grinded and varnished	
Ausführung <i>Finish</i>	Edelstahl geschliffen, auf Wunsch Edelstahl poliert/Edelstahl poliert titanium-beschichtet oder geschliffen titanium-beschichtet. Holz: Buche natur, Ahorn, Eiche, Mahagoni. Weitere Hölzer auf Anfrage.	<i>stainless steel satinated, at request stainless steel polished, stainless steel polished titanium- coated or satinated titanium coated.</i> <i>Timber: beech natural, maple, oak, mahogany. Other timber and material on demand.</i>	
Best.-Nr. <i>Order-No.</i>	Art.Nr. <i>Art.No.</i>	Benennung	Specification
610/1	5050	Handlauf-Holz ø 40 mm	<i>handrail-timber ø 40 mm</i>
500/2	1292	Mittelstütze ø 40 mm	<i>middle support ø 40 mm</i>
500/4	1293	Endstütze/rechts seitlich geschlossen ø 40 mm	<i>end support/right closed on one side ø 40 mm</i>
500/5	1294	Endstütze/links seitlich geschlossen ø 40 mm	<i>end support/left closed on one side ø 40 mm</i>
500/6	1161	Endstück gebogen/ links ø 40 mm	<i>tail and bend/ left ø 40 mm</i>
500/7	1162	Endstück gebogen/ rechts ø 40 mm	<i>tail and bend/ right ø 40 mm</i>
500/10	1295	Hülsenbogen/links ø 40 mm	<i>bushing bend/left ø 40 mm</i>
500/11	1296	Hülsenbogen/rechts ø 40 mm	<i>bushing bend/right ø 40 mm</i>
100/12	1097	Flansch	<i>flange</i>
100/13	1298	Hülse	<i>bushing</i>
100/14	1290	Flansch-Abdeckung	<i>flange covering</i>
Preise / <i>Prices</i>	auf Anfrage		<i>on demand</i>
Lieferzeit / <i>Delivery time</i>	aus freibleibendem Vorrat		<i>while stocks last</i>

Einbaubeispiel SM-610
Example vor Installation SM-610

Alle Teile sind untereinander kombinier- und austauschbar (steckbar).
Die Gesamtlänge sowie die Anzahl der Mittelstützen richtet sich nach dem jeweiligen Bedarf.

*All parts can be combined and exchanged with each other (combinable).
The total length as well as the number of the middle supports vary according to the individual need.*

